

Polyfloor

Hoogglans vloerwas

Toepassing:

Polyfloor wordt toegepast indien hoge eisen worden gesteld aan maximale houdbaarheid en/of hoge glans. **Polyfloor** is geschikt voor waterbestendige vloeren zoals kunststofvloeren, rubber, linoleum, pvc, vinyl, parket, ... **Polyfloor** wordt toegepast door ziekenhuizen, scholen, bedrijven, overheid, horeca, ...

Gebruiksaanwijzing:

Indien er een oude waslaag op de vloer zit, dient deze eerst verwijderd te worden. Is er geen sprake van een oude waslaag dan dient de vloer eerst grondig gereinigd te worden met Carveli Blue of Induclean (machinaal met Indufloor). Spoel de vloer goed na en laat het goed drogen. **Polyfloor** op de volkomen droge vloer dun en gelijkmatig aanbrengen. Op poreuze vloeren eventueel een tweede laag aanbrengen nadat de eerste laag gedroogd is. De dosering is 4 à 5 liter per 100m².

Eigenschappen:

Polyfloor is een zeer hoogwaardige hoogglans polymeerwas op basis van acrylpolymeren met goede vloei-eigenschappen, groot vulvermogen en is vrij van oplosmiddelen. **Polyfloor** geeft zonder te boenen of opwrijven een bijzonder slijtvaste, hoogglanzende film die langdurig bescherming geeft tegen zware belastingen. **Polyfloor** is antislip, water- en vuilafstotend, makkelijk te onderhouden en bestand tegen water en detergenten.

Technische gegevens:

Uitzicht	: ondoorzichtige vloeistof
Reuk	: specifiek
Kleur	: wit
Viscositeit mPa.s /20°C	:
Houdbaarheid	: 2 jaar bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Soortelijk gewicht /20°C	:
Stabiliteit	: Vorstvrij bewaren
pH-waarde	:
Wateroplosbaarheid	: volledig
Milieu	: voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar conform de OECD normen

De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker. Deze gegevens worden zonder enige verbintenis verstrekt. Voor meer informatie kunt u zich steeds wenden tot onze medewerkers.