

# Prosol

## Bitumen en paraffine oplosmiddel

### Toepassing:

**Prosol** is een zeer krachtige reiniger met een grote dieptewerking om hardnekkig bitumen, teer, paraffine en andere vervuilingen veilig te verwijderen.

Met **Prosol** verdwijnen olievlekken en rubberstrepen op betonvloeren in werkplaatsen, op opritten en laadkaaien.

**Prosol** wordt ook ingezet voor het grondig reinigen van zwaar aangekoekte vetvervuiling op allerhande voertuigen, werktuigen en materialen.

Met **Prosol** kan men bitumenspatten op het koetswerk van wagens en vrachtwagens veilig verwijderen.

### Gebruiksaanwijzing:

**Prosol** onverdund op het te reinigen oppervlak aanbrengen. Enige tijd laten inwerken. Niet laten opdrogen tijdens de werking. Indien nodig borstelen om de werking nog te activeren. Bij zeer zware vervuiling of erg dikke aanslag, de behandeling herhalen.

De opgeloste vervuiling opslorpen of opvangen en afvoeren via de bevoegde diensten.

Het oppervlak vervolgens met een krachtige alkalische reiniger nabehandelen en goed naspoelen met water.

De filters van stookinstallaties reinigen door de filter in een bad met **Prosol** te laten weken, na enkele uren is de aangeladen smurrie opgelost.

### Eigenschappen:

**Prosol** is op een zodanig manier samengesteld, dat elke zware vet of bitumen vervuiling gemakkelijk oplost en het oppervlak vernieuwt.

**Prosol** verbreekt de oppervlaktespanning en dringt diep door in elke vervuiling. Het bezit tevens ongeëvenaarde emulgerende eigenschappen en een opzienbarende brede spectrumwerking. Veilig voor alle oppervlakken.

**Prosol** laat een vetlaagje dat voorkomt dat metalen oppervlakken zullen oxideren.

### Technische gegevens:

Uitzicht	: heldere vloeistof
Reuk	: oplosmiddel
Kleur	: geen
Vlampunt	: open cup cleveland (din 51376, ASTM D92-66): 27°C
Zelfontbranding	: 230°C
Viscositeit, mPa.s/20°C	: 1
Soortelijk gewicht/20°C	: 0,868
Stabiliteit	: onbeperkt tot 40°C
Houdbaarheid	: onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Wateroplosbaarheid	: vormt een emulsie met water
Milieu	: biologisch afbreekbaar nvt, mag niet in de riolering geloosd worden, laten ophalen

De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker. Deze gegevens worden zonder enige verbintenis verstrekt. Voor meer informatie kunt u zich steeds wenden tot onze medewerkers.