

Transclean

Professionele wagen-, truck- en motorreiniger

Toepassing:

Transclean wordt ingezet bij reiniging van het wagenpark om de hardnekkige atmosferische straatvervuiling te verwijderen op vracht- en tankwagens, containers, tram- en treinstellen, auto's, tractoren, landbouwmachines, ... Men bekomt ook schitterende resultaten op alkaliënbestendige oppervlakken, dekzeilen, kunststoffen enz.

Transclean is tevens een zeer doeltreffende motorreiniger. Indien gebruik van solventen niet gewenst is, maakt **Transclean** als watergedragen ontvetter het mogelijk om sterk met olie vervuilde machines en materialen zoals motoren, opslagtanks, hydraulische installaties, lagers, transmissies, gereedschappen enz. te reinigen en te ontvetten en zo als nieuw te laten lijken.

Gebruiksaanwijzing:

Transclean als wagenreiniger toegepast in hoge drukreiniger en schuimplans:

Het oppervlak met verdunning van 0,2 tot 5%, en bij een watertemperatuur van 20° tot 80°C invevelen of inschuimen. Bij voorkeur licht wrijven met een wagenborstel of spons.

Na de inwerktijd het product niet laten opdrogen. Het oppervlak grondig met overvloedig zuiver water naspoelen om zeepstrepen te vermijden.

Voor niet uitgeharde lakken dient men voorafgaandelijk een test te plaatsen om eventuele aantasting te voorkomen.

Transclean als motorreiniger : bevuilde onderdelen met een concentraat of puur inspraken en even laten intrekken. Indien mogelijk met warm water afstomen. Voor extreme toepassingen adviseren wij Indumax.

Eigenschappen:

Transclean heeft een professioneel reinigend vermogen, als de poetsbeurten met regelmaat gebeuren, om de atmosferische straatvervuiling zonder schrobben te verwijderen.

Transclean heeft een zeer sterk ontvettende werking zodat geen extra ontvetter moet gebruikt worden.

Transclean is samengesteld uit doeltreffende grondstoffen, die er voor zorgen dat men **Transclean** kan toepassen op kunststof, rubber, uitgeharde lakken en metalen. Kan zachte metalen zoals aluminium dof maken.

Bij regelmatig gebruik van **Transclean** wordt het arbeidsintensieve poetsen van de vrachtwagens sterk vereenvoudigd wat heel wat tijdsinstaat opleveren.

Technische gegevens:

Uitzicht	: heldere vloeistof
Kleur	: lichtgeel
Reuk	: licht specifieke geur
Viscositeit mPa.s/20°C	: /
Soortelijk gewicht/20°C	: 1,098
pH-waarde	: 12,9
Houdbaarheid	: minimum 12 maanden na productiedatum in de originele gesloten verpakking
Stabiliteit	: Vorstvrij bewaren tussen 5-25°C
Oplosbaarheid	: volledig in water
Milieu	: voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar conform de OECD normen

De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker. Deze gegevens worden zonder enige verbintenis verstrekt. Voor meer informatie kunt u zich steeds wenden tot onze medewerkers.