

# Oil-Sorb 'Plus'

## Herbruikbare absorptiekorrels

### Toepassing:

**Oil-Sorb 'Plus'** is de nieuwe milieuvriendelijke korrel met een extra grote en snelle zuigkracht, geschikt voor het absorberen van oliën, zuren/logen, waterige oplossingen, organische oplosmiddelen.

**Oil-Sorb 'Plus'** wordt overal gebruikt om vervuiling van gemorste vloeistoffen op te ruimen, dit in garages, werkplaatsen, aan machines, op de openbare weg, aan benzinepompen, enz.

**Oil-Sorb 'Plus'** is het beste middel voor gladde oppervlakken omdat het volkomen slijtvast en anti slip (SRT-waarde=0) is. Tevens prima geschikt voor poreuze oppervlakken, want **Oil-Sorb 'Plus'** dringt in de poriën en maakt zulke oppervlakken echt helemaal schoon.

### Gebruiksaanwijzing:

**Oil-Sorb 'Plus'** strooien op de vervuilde plaats, even laten inwerken en met een borstel weg vegen. Voldoende korrels op het te behandelen oppervlak aanbrengen. Prosorb kan herbruikt worden tot de korrel donker blijft.

### Eigenschappen:

STOFVRIJ

Is nagenoeg stofvrij omdat stofdeeltjes van minder dan 0,3 mm doeltreffend verwijderd worden.

ANTI-SLIP

Het product wordt bij ca. 900 °C gecalcineerd en blijft daardoor hard, ook na verzadiging ! Als u over een **Oil-Sorb 'Plus'** vloer loopt of rijdt, bestaat er geen gevaar voor uitglijden. Zelfs bij hoge belastingen zal het materiaal éénmaal geabsorbeerde vloeistoffen niet meer afgeven.

NIET BRANDBAAR

Optimaal geschikt voor het binden van brandbare vloeistoffen, werkt brandremmend en kan als blusmiddel bij kleinere branden worden toegepast.

CHEMISCH INERT

Reageert neutraal t.o.v. de gebonden vloeistoffen (m.u.v. fluorwaterstofzuur). Dat maakt het een universele absorberend die geschikt is voor allerlei vloeistoffen.

MILIEUVRIENDELIJK

Natuurproduct, uit de moleraarde-afzettingen in het noorden van Denemarken. De intensieve bewerking en het calcineringsproces bij hoge temperaturen staan garant voor een steriel en niet-giftig product, geheel zonder toevoegingen. Is meerdere malen te gebruiken, waardoor het afvoeren ervan sterk wordt verminderd. Voldoet tevens aan de strenge Duitse richtlijnen voor oliebinders.

### Technische gegevens:

Uitzicht	: Korrel
Kleur	: Grauw, roodbruin
Reuk	: typisch
Houdbaar	: onbeperkt in gesloten originele verpakking
Dichtheid	: 0,497 kg/m <sup>3</sup>
opslorpcapaciteit water	: ±127%
Stabiliteit	: vorstvrij bewaren
opslorpcapaciteit olie	: ±86%
Milieu	: is een natuurproduct, vervuilde opslorpkorrels laten ophalen
Korrelgrootte	: 18-50 MESH (0,5 – 1,0 mm)

De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker. Deze gegevens worden zonder enige verbintenis verstrekt. Voor meer informatie kunt u zich steeds wenden tot onze medewerkers.